

**meier
tobler**

Komfortabel
durch den
Sommer

AxAir



Mobile Klimageräte und Wandgeräte-Sets

**Einfach
Haustechnik**

Mobile Kompaktgeräte



Ulisse 13 DCI ECO R32

Flüsterleise im Betrieb

Anspruchsvolle Aufgaben verlangen aussergewöhnliche Lösungen. Das mobile Split-Klimagerät Ulisse besteht aus einer Aussen- und einer Inneneinheit, die jederzeit voneinander getrennt werden können. Die Temperaturerfassung erfolgt wahlweise im Gerät selbst oder in der Fernbedienung. Das Kondensat wird automatisch von der Innen- zur Ausseneinheit gepumpt, um hier, mit Hilfe der Verflüssigerabwärme, zu verdunsten. Der Einsatz von Ulisse ist ideal, wenn Klima-geräte grösserer Bauart nur schwierig fest zu installieren sind.

- Geräuscharmer Tangentiallüfter
- Niedriger Schalldruckpegel
- Innovatives Luftverteilsystem
- Entfeuchtungsfunktion
- 24-h-Zeitschaltuhr und Nachtschaltung
- Steckerfertig
- Automatisches Verdampfen des anfallenden Kondensats



Swiss Air Pro 14 HP R290

Leistungsstark, für jede Jahreszeit

Dieses starke tragbare Klimagerät sorgt für intensive Kühlung bis zu 3,5 kW und ist für jede Jahreszeit geeignet. Kühlt, entfeuchtet, heizt und gewährleistet allzeit höchsten Komfort für Ihr Heim. Ab sofort mit dem natürlichen Kühlmittel R290 und der Möglichkeit zur individuellen Einstellung des Luftstroms.

- Starke Kühlleistung von 3,5 kW
- Heizleistung von 2,9 kW
- Touch display: Modernste Technologie für optimierter Kühlungsleistung
- Angetriebene Luftleitklappe für eine individuelle Steuerung des Luftstroms

Bestellnummer		KK005.001	KK000.000
Modell		Ulisse 13 DCI ECO	Swiss Air Pro 14 HP
Kälteleistung	kW	4,0	3,5
Heizleistung max.	kW	–	2,9
Leistungsaufnahme max. Kühlen	W	1600	1600
Leistungsaufnahme max. Heizen	W	–	1600
EER / SEER		5,2	2,6 (EER)
COP		–	2,8
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen		A	A / A+
Luftumwälzung (innen) je Stufe	m³/h	335 / 375 / 400	335 / 370 / 420
Schalldruckpegel innen je Stufe	dB(A)	34 / 36 / 37	54 / 54,3 / 54,5
Schalldruckpegel aussen	dB(A)	42	–
Funktionslimite Aussentemperatur Kühlbetrieb	°C	+19 / +46	+43
Funktionslimite Aussentemperatur Heizbetrieb	°C	–	+18
Kältemittel		R32	R290
Elektroanschluss	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Abmessungen Innengerät (H x L x B)	mm	790 x 580 x 245	765 x 490 x 425
Abmessungen Aussengerät (H x L x B)	mm	490 x 525 x 250	–
Gewicht Innengerät	kg	52,7	35
Gewicht Aussengerät	kg	15	–
Abluftschlauch Länge / Durchmesser	mm	–	1500 / 150
Flexible Verbindungsleitung** nutzbare Länge	m	2,0	–
Optional (max. 1 Verlängerung anschliessbar): Verlängerungs-Kit 2 m		KK009.002	–
Optional (max. 1 Verlängerung anschliessbar): Verlängerungs-Kit 4 m		KK009.003	–

Wandgeräte-Sets



Kompakte Wandgeräte-Sets
Baugrößen 2,5 kW, 3,4 kW und 5,0 kW

Mitsubishi MSZ-HR R32

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

- Klares, ansprechendes Design
- Energieeinsparung dank der Invertertechnik und somit reduzierten Stromverbrauch
- Einfache und übersichtliche Bedienung per Infrarotferbedienung
- WiFi-Schnittstelle (optional)

Optional:
Wandhalterung zu Fernbedienung
MAC-1200RC-E
Bestellnummer KK616.031



Bestellnummer		KK970.004	KK970.002	KK970.003	
Modell		MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF	MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF	MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF	
Kühlen	Nennleistung	kW	2.5 (0.5 - 2.9)	3.4 (0.9-3.4)	5.0 (1.3-5.0)
	Nennleistungsaufnahme	kW	0,80	1,21	2,05
	SEER/Saisonale Energieeffizienzklasse	-	6.2 / A++	6.2 / A++	6.5 / A++
	Einsatzbereich Aussengerät	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
Heizen	Nennleistung	kW	1.9 (0,7 - 3,5)	2.4 (0,9 - 3,7)	3.8 (1,4 - 6,5)
	Nennleistungsaufnahme	kW	0.850	0.975	1.550
	SCOP/Saisonale Energieeffizienzklasse	-	4.3 / A+	4.3 / A+	4.3 / A+
	Einsatzbereich Aussengerät	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24
Innengeräte		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (N/M/H)	m³/h	216 / 324 / 432	216 / 336 / 468	384 / 552 / 672	
Schalldruckpegel min. / max.	dB(A)	21 / 43	22 / 46	28 / 45	
Schallleistungspegel im Kühlbetrieb	dB(A)	57	60	60	
Abmessungen (H x L x T)	mm	290 x 799 x 232	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	
Gewicht	kg	8.5	8.5	9	
Kondensatanschluss	mm	16	16	16	
Aussengeräte		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	
Luftvolumenstrom im Kühlen	m³/h	1818	1932	1824	
Schalldruckpegel im Kühlen / Heizen	dB(A)	50 / 50	51 / 51	50 / 51	
Schallleistungspegel im Kühlbetrieb	dB(A)	63	64	64	
Abmessungen (H x L x T)	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	
Gewicht	kg	23	24	35	
Kältetechnische Angaben					
Gesamtleitungslänge	m	20	20	20	
Max. Höhendifferenz	m	12	12	12	
Kältemittelmenge / Typ	kg	0,4 / R32	0,45 / R32	0,80 / R32	
Kältemittelvorfüllung für	m	7	7	7	
Nachfüllmenge Kältemittel	g / m	20	20	20	
Kältetechnische Anschlüsse	fl. / S.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Elektrische Angaben					
Spannungsversorgung über das Aussengerät	V/~ / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Nennbetriebsstrom Kühlen / Heizen	A	4.8 / 4.7	5.9 / 4.6	9.0 / 6.9	
Leitungsquerschnitt Zuleitung	mm²	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	
Leitungsquerschnitt Innengerät - Aussengerät	mm²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	
Empfohlene Sicherungsgröße	A	10	10	13	

Bestellung

Modell	Bestellnummer
Ulisse 13 DCI ECO R32	KK005.001
Verlängerungs-Kit 2m R32	KK009.002
Verlängerungs-Kit 4m R32	KK009.003
Swiss Air Pro 14 HP R290	KK000.000
Mitsubishi MSZ-HR25VG + MUZ-HR25VG R32	KK970.004
Mitsubishi MSZ-HR35VG + MUZ-HR35VG R32	KK970.002
Mitsubishi MSZ-HR50VG + MUZ-HR50VG R32	KK970.003

Bestellung

eshop.meiertobler.ch

044 806 47 60

komfortklima@meiertobler.ch